

## **R-Water Kft.**

### **Javaslatok forgalmazók és felhasználók részére !**

#### **Szállítás**

- A vízadagolókat és tartályokat úgy kell pakolni, hogy szállítás közben ne sérüljenek vagy szennyeződjenek. A szállítást megfelelő, tiszta, zárt járművel kell végezni, annak érdekében, hogy kizárható legyen minden káros hatás.
- A szállítóknak képesnek kell lenniük adatokat átadni arra vonatkozóan, hogy előzőleg milyen típusú szállítmányt szállítottak, így beazonosítható lehet a szennyeződés jellege a víztermék ízében vagy illatában bekövetkezett elváltozás esetén. A szállítótartályt alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni, ha szükséges, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a szennyeződés. A szállítótartályt berakodást követően azonnal le kell zárni.

#### **Ügyfél általi használat**

*Az ügyfél köteles rendeltetésszerűen használni a vízadagolót. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a vízadagoló rendeltetésszerű üzemeltetése, nem csak az elhelyezés fontos, hanem a higiéniai szabványok kifogástalan betartása is a víztartályok cseréjekor, valamint hogy a csapat tisztántartsák.*

*Az eldobható poharak adagolására szolgáló szerkezeteket úgy kell megtervezni és felszerelni, hogy védve legyenek az esetleges szennyeződésekkel szemben. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a használt poharak visszahelyezése az adagolóba.*

*A vízadagolókat tilos az alábbi helyszínekre helyezni:*

- *Olyan területre, ahol fennáll a víz környezet általi szennyeződése*
- *Kültérbe vagy közvetlen napfényre*
- *Poros, szellőzés nélküli vagy nyirkos környezetbe*
- *Egyenetlen vagy lejtős felületre illetve a mosdók közvetlen közelébe*
- *Nyirkos területre , vagy olyan helyre ahol a talajon vízfelgyülemelés fordulhat elő*

## **R-Water Kft.**

- *Folyosókra , menekülési útvonalra vagy vészkijáratként szolgáló lépcsőházakba*
- *Közvetlenül a fűtőtest elé ( legalább 20 cm-re kell lennie a fűtőtesttől )*
- *Olyan helyekre , amelyek nehezen hozzáférhetőek szállításkor és karbantartáskor*
- *Megfelelő tisztítási lehetőségek nélküli helyekre.*
- *Olyan helyekre , ahol nincs lehetőség a rendszer megfelelő felügyeletére , így előfordulhat , hogy a személyzet szakszerűtlenül illetve nem rendeltetésszerűen használja azt.*

A forgalmazó/beszállító / értékesítő feladata kiképezni az ügyfelet a vízadagoló megfelelő használatára és a helyszín kiválasztására. Az ügyfelek figyelmét fel kell hívni különösen a lehetséges higiéniai problémákra, amelyek a vízadagoló üzemeltetése közben felmerülhetnek. Az ügyfél csak akkor lesz képes elővigyázatossági intézkedéseket hozni a fogyasztandó élelmiszer biztonsága érdekében , ha mindenre kiterjedő információkat adtak át részére.

Az ügyfél részére írásos dokumentumokat kell átadni , melyben el kell magyarázni a megfelelő helyszín kiválasztási kritériumait és a vízadagoló tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló eljárásokat.

### **Vízadagolók szervizelése és higiénikus karbantartása**

A vízadagolóból fogyasztott víz minőségének érdekében a vízadagolót rendszeres időközönként tisztítani és fertőtleníteni kell. A vízadagoló szektorban számos módszer van ezek kivitelezésére:

- a) Teljes tisztítás és fertőtlenítés: a berendezés külső átvizsgálása az esetleges sérülések és szennyeződés felismerésére , és a felfedett problémák kijavítása. A vízzel érintkező összes rész ( vízmonitor , tartály, csatlakozások, csapok ) alapos tisztítása és fertőtlenítése.
- b) Higiéniai karbantartás : A berendezés külső átvizsgálása az esetleges sérülések és szennyeződés felismerése , és a felfedett problémák kijavítása. A vízmonitor és a csapok teljes körű tisztítása és fertőtlenítése.
- c) Fertőtlenítés ózon segítségével.

## **R-Water Kft.**

d) A gyártó által ajánlott egyéb technikák.

Függetlenül attól , hogy melyik technikát választjuk , tiszteletben kell tartani a gyártó utasításait.

A VVE szabályai szerint, a vízadagolók gyártói kötelesek a vízadagolók forgalmazói részére átadni egy kézikönyvet , amely tartalmaz legalább egy megfelelő tisztítási és fertőtlenítési technikát.

A vízfelhasználó ügyfél részére általában egy szervizcsomagot szoktak felajánlani , de választhatja azt is , hogy saját maga végzi el a tisztítást és fertőtlenítést. Amennyiben az ügyfél saját maga végzi a tisztítást és fertőtlenítést , vállalnia kell , hogy a fenti műveleteket a gyártó utasításainak megfelelően végzi .Tekintettel a tiszta ( mikrobiológiai szempontból biztonságos ) vízadagoló fontosságára , ajánlatos és tanácsos a vízadagoló tisztítást és fertőtlenítést a beszállítóra bízni.

A tisztítás és fertőtlenítés , valamint a higiéniai karbantartás gyakorisága , jellege és kiterjedése az eszköztől függ , és a gyártó utasításainak megfelelően kell kivitelezni.

- A jelenlegi szabvány- modellek rendszeres higiéniai karbantartását legalább 2 havonta ( $\pm 20\%$ ) kell elvégezni , azaz évente minimum hatszor. A teljes tisztítást és fertőtlenítést évente minimum 6 alkalommal, a higiéniai karbantartási eljárást pedig legalább három alkalommal kell teljesíteni.

A higiéniai karbantartások között olyan esetben engedélyezett a hosszabb időtartam, ha azt a víz jellege , a gépészeti feltételek és a vízadagolókhöz használt anyagok ( a nemzetközileg elérhető legmodernebb anyagok ) , a telepítés helyszíne , további fertőtlenítési szerelvények vagy egyéb körülmények indokolják.

- A higiéniai karbantartás napját és jellegét egy matricán/adatlapon kell feljegyezni , amit rá kell erősíteni a vízadagolóra.
- Amennyiben a berendezés szabadon álló csapokkal rendelkezik , a csapokat minden egyes tartálycserénél fertőtleníteni kell. Egyéb berendezések esetén a gyártó utasításait kell alkalmazni.
- Rögzített vagy újrahasználható tartállyal rendelkező vízadagolókat rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell az ügyfél telephelyén és/ vagy bárhol máshol. Amennyiben a tisztítás egyéb helyen történik , a rendszeres időközönkénti karbantartást igénylő alkatrészeket ( beleértve a csapot és a csatlakozót ) tiszta alkatrészekre kell cserélni. Amennyiben a vízadagoló eldobható tartállyal rendelkezik , ezt ki kell cserélni egy új alkatrészszel , miközben a többi alkatrészt a helyszínen kell megtisztítani.

## **R-Water Kft.**

- A vízadagoló tisztítása , vízkőmentesítése és fertőtlenítése során használt minden vegyi anyagnak élelmiszeripari környezetben használhatónak kell lennie, és teljesítenie kell az alábbi kritériumokat:
  - a) Megfelelő összetételűnek és töménységűnek kell legyenek , figyelembe véve a vízadagoló anyagait. Figyelembe kell venni a gyártó vegyi anyagokkal kapcsolatos ajánlásait.
  - b) Felhasználásuk előtti tárolásuk nem jelenthet szennyeződési kockázatot.
  - c) Könnyen kiöblíthetőnek kell lenniük , és öblítés után nem maradhat nyomokban sem anyag.
  - d) Egyszer használhatónak majd ártalmatlaníthatónak kell lenniük.

### **Szerviz**

A legfontosabb alkatrészeket időben kell cserélni. Ennek érdekében a vízadagolót évente egyszer át kell vizsgálni. Az átvizsgálás a tisztítással együtt is történhet.